
ACORIT ZFL 50 P100 ohne Beschlagset (mit kombinierter Lamellen-Paneelfüllung)

Artikel-Nr.: OB-00003 - Stand vom: 30.10.2026 / Aenderungen vorbehalten.

Preis ab: 202,30 EUR

incl. 19% MwSt.



Optionen:



Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel



Sprossen: Teilung in der Mitte



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung
Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)
Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila



Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige



Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Der ACORIT Aluminium Fensterladen ZFL50P100, mit feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen in der Optik eines gefasten Holzbrettes (P100), bietet Ihnen interessante Möglichkeiten, Ihren Festerladen individuell zu gestalten. Die Füllungsprofile werden waagerecht übereinander angeordnet. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Brettprofilen im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - ZFL50P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumLamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem AluminiumPaneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik in15mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagset)

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de