ACORIT FL 98 B ohne Beschlagset (mit kombinierter Lamellen-Blechfüllung)

Artikel-Nr.: OB-00008 - Stand vom: 23.11.2026 / Aenderungen vorbehalten.

Preis ab: 222,53 EUR

incl. 19% MwSt.



Optionen:



Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel



Sprossen: Teilung in der Mitte



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung
Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)
Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb



Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange



Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL98B, mit feststehenden 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL98) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B), wird zur Teilverdunkelung eingesetzt und gewährleistet durch den Lamellenteil eine angenehme Sicht nach draußen.Die Lamellen sind seitlich verschlossen und stehen vorn und hinten über den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) über. Die Aufteilung der Füllungsflächen erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte.Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Dieses Modell wird sowohl als Sichtschutz als auch zur Beschattung eingesetzt.HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - FL98B Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumLamellen vorn und hinten überstehend, seitlich verschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminiumflache Aluminiumfüllung 2,5 mm2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de