

**Preis ab: 229,67 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Sprossen: ohne Sprossen**




**Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)**

Preis: +51,17 EUR incl. 19% MwSt.



**Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)**

Preis: +51,17 EUR incl. 19% MwSt.



**Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)**

Preis: +102,34 EUR incl. 19% MwSt.



**Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)**

Preis: +145,18 EUR incl. 19% MwSt.



**Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen**



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung**

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.




**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)**

Preis: +23,50 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss**



**Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb****Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau****Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun****Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL98, mit seinen beweglichen 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL98), bietet im geöffneten Zustand eine optimale Sicht nach aussen. Die seitlich geschlossenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Die Verstellung der Lamellen erfolgt stufenlos über eine mittig auf den Lamellen montierte Schubstange mit Feststellrad. Bei Aufteilung der Füllungsfelder mit Quersprossen müssen alle Lamellen gemeinsam bedient werden. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden.

## Details

Als Klappläden können die ACORIT - BL98 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Ab einer Höhe von 2000 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut. Die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und der Schubstange (Bedienung) nur bedingt möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich geschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Bedienung mit Schubstange, stufenlose Verstellung, feststellbar Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)

