

**Preis ab: 253,47 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen**



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung**

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)**

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila**



**Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**



**Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau**



**Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün**



**Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige**



Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL98P100, mit seinen beweglichen 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL98) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen (P100) in der Optik eines gefasteten Holzbrettes, bietet Ihnen eine interessante Möglichkeit, Ihren Fensterladen individuell zu gestalten. Die Füllungsprofile werden waagrecht übereinander angeordnet. Die seitlich geschlossenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Die Verstellung der Lamellen erfolgt stufenlos über eine Schubstange mit Feststellrad. Die Fensterläden bieten Ihnen durch die stufenlose Regulierung des Lichteinfalls eine optimale Flexibilität.

## Details

Als Klappläden können die ACORIT - BL98P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und der Schubstange (Bedienung) nur bedingt möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich geschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Bedienung mit Schubstange, stufenlose Verstellung, feststellbar Paneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik in 15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehung geschnitten, fest im Rahmen eingesetzt Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagset)

