

**Preis ab: 223,72 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Anschlagsituation: Links angeschlagen**



**Anschlagsituation: Rechts angeschlagen**



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung**



**Montageart: Montageelement Q**



**Montageart: Maueranker thermisch getrennt**

**Montageelement Q: Bitte Wert eintragen**

Preis: wird konfiguriert

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm**


Preis: +60,62 EUR incl. 19% MwSt.

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm**

Preis: +77,08 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere**



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest**


Preis: +35,51 EUR incl. 19% MwSt.






**Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)**

Preis: +17,40 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar**

Preis: +51,07 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar**

Preis: +59,52 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



**Bänderfarbe: schwarz**



**Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL**

Preis: +4,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: ohne Feststeller**



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag**

Preis: +21,04 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag**

Preis: +26,29 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech**

Preis: +27,30 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag**

Preis: +60,79 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb



Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange



Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL50B mit feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B) wird zur Teilverdunkelung eingesetzt. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen. Die Sonnenschutzlamellen sind in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Der geschlossene Teil ist mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden.

## Details

Als Klapppläden können die ACORIT - FL50B Modelle bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Durchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium  
 Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium  
 flache Aluminiumfüllung 2,5 mm in 2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetzt  
 Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm  
 Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur  
 Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung  
 Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten  
 Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)  
 Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau  
 Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben  
 Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle

Artikel-Nr.: KL-00002 - Stand vom: 25.06.2026 / Aenderungen vorbehalten.

RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen1 Stück Ladenriegel/Stoßriegel Länge: 140 mm1 Stück Anschlag zu Ladenriegel1 Stück Zugring  
Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden).  
Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!