

**Preis ab: 195,16 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen**



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung**

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)**

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss**



**Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün**



**Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila**



**Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**



**Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun**



Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Zierfensterladen ZFL50B (ohne Beschlagset) mit feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B) wird zur Teilverdunkelung eingesetzt. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Der geschlossene Teil ist mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

## Details

Als Zierläden können die ACORIT - ZFL50B Läden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium  
Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium  
flache Aluminiumfüllung 2,5 mm in 2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetzt  
Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm  
Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur  
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung  
Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten  
Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau  
Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben  
Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich  
Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl  
Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl  
Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl  
Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)