


Preis ab: 574,33 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Länge der oberen Führung: Bitte Wert eintragen



Ausführung obere Führung: Basic

Preis: wird konfiguriert



Ausführung obere Führung: Premium

Preis: wird konfiguriert



Abstand zur Wand: 15 mm (Standard)



Abstand zur Wand: 16 - 65 mm

Preis: wird konfiguriert




Untere Führung: punktuelle Führung (Ladenbreite bis 999 mm)

Preis: +90,06 EUR incl. 19% MwSt.




Untere Führung: punktuelle Führung (Ladenbreite ab 1000 mm)

Preis: +139,90 EUR incl. 19% MwSt.



Untere Führung: durchgängige Führung (Ladenbreite bis 999 mm)

Preis: +153,22 EUR incl. 19% MwSt.




Untere Führung: durchgängige Führung (Ladenbreite ab 1000 mm)


Preis: +182,97 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)


Preis: +54,74 EUR incl. 19% MwSt.






Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)

Preis: +54,74 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)

Preis: +109,48 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)

Preis: +116,62 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (Alu-Flach 8x3 mm) auf der Rückseite

Preis: +116,62 EUR incl. 19% MwSt.



Bedienung: manuelle Bedienung



Bedienung: Motorbedienung bis 2000 mm Ladenbreite

Preis: +557,87 EUR incl. 19% MwSt.



Bedienung: Motorbedienung 2001 bis 3200 mm Ladenbreite

Preis: +589,41 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila



Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Schiebeladen SL-P100 1L-1R, 1 Flügel links und 1 Flügel rechts vom Fenster, bietet Ihnen mit seiner Füllung aus 100mm Aluminium-Paneelen (P100), langlebige Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen. Bei Bedarf bieten wir Ihnen an, alle Angaben und Maße nach Eingang der Online-Bestellung telefonisch mit Ihnen abzugleichen bzw. zu prüfen, um Fehler auszuschließen.

Details

Als Schiebeladen können die ACORIT - SL-P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 3200 x 2500 mm (Breite x Höhe, je Flügel 1600 x 2500mm) eingesetzt werden. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir einige Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Schiebeladenführung stehen Ihnen mehrere Kombinationen zur Verfügung. Für obere Führung:

einfache "Basic"-Variante, welche aus sichtbarer Laufschiene und einzelner Wandwinkel besteht
"Premium"-Variante als kompakte Wandschiene mit Blende fertig vorkonfektioniert.

Zur unteren Führung der Schiebeläden können Sie zwischen folgenden Varianten wählen:

einer punktuellen Führung (U-Führung am Schiebeladen vormontiert und Wandwinkel mit Führungsgleiter auf Wand zu montieren)
einer durchgängigen Führung (U-Führung auf Wand montiert und Führungswinkel mit Gleiter am Schiebeladen zu montieren).

Die Schiebeladenflügel werden einhängfertig vorkonfektioniert geliefert. Bei unterer durchgängiger Führung sind die Führungswinkel wegen Anpassung der exakten Höhe bauseits anzubringen. Zur komfortablen Bedienung steht Ihnen ein Schiebeladenmotor zur Auswahl. Dieser wird in der oberen "Premium"-Führung vormontiert geliefert. Bei der Montage ist außer dem E-Anschluß nur noch der Zahnriemen einzusetzen. Für die Montage der Schiebefensterläden auf Wandflächen mit Wärmedämmverbundsystemen können Sie eine passende Unterkonstruktion bzw. Befestigung unter "Beschlagteile/Zubehör" hinzubestellen.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 2 Stück Schiebeladen-Flügel einhängfertig vorkonfektioniert 1 Stück obere Führung "Basic" oder "Premium" 1 Stück U-Führung mit Führungswinkel-/Gleiter nach Wahl (bei punktueller Führung mit 2x U-Führung für beide Flügel) Dübel und Schrauben sind nicht im

Schiebeladen ACORIT SL-P100 1L-1R 100mm Aluminium Paneele, 2 Flügel links und rechts vom Fenster

Artikel-Nr.: SL-00017 - Stand vom: 19.09.2019 / Aenderungen vorbehalten.



Lieferumfang!
