

Preis ab: 197,54 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:



Sprossen: ohne Sprossen




Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)

Preis: +28,56 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)

Preis: +28,56 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)

Preis: +57,12 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)

Preis: +67,83 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



**Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb****Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau****Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun****Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen ZFL98, mit feststehenden 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL98), bietet guten Sonnenschutz und ermöglicht eine angenehme Sicht nach draußen. Die Lamellen sind seitlich verschlossen und stehen nach vorn und hinten über den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) über. Dieses Modell wird sowohl als Sichtschutz als auch zur Beschattung eingesetzt. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - FL98 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Ab einer Höhe von 2000 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium Lamellen vorn und hinten überstehend, seitlich verschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagset)