

Preis ab: 515,96 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:




Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)



Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung



Montageart: Montageelement Q



Montageart: Maueranker thermisch getrennt



Montageelement Q: Bitte Wert eintragen

Preis: wird konfiguriert

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm

Preis: +106,60 EUR incl. 19% MwSt.

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm

Preis: +136,02 EUR incl. 19% MwSt.




Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest

Preis: +70,45 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere




Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)

Preis: +32,42 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar


Preis: +102,15 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar

Preis: +119,05 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



Bänderfarbe: schwarz



Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL

Preis: +9,81 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: ohne Feststeller



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag

Preis: +42,08 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag

Preis: +52,57 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech

Preis: +54,60 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag

Preis: +121,57 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

**Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun****Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot****Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila****Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL50B mit feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B) wird zur Teilverdunkelung eingesetzt. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die Sonnenschutzlamellen sind in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Der geschlossene Teil ist mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. Das Fensterladenpaar besteht aus einem Flügel links und einem Flügel rechts vom Fenster und kann mit Hilfe eines Mittelverschlusses nach dem Zuklappen arretiert werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappladen-Set können die ACORIT - FL50B Modelle bis zu einem Maximalmaß von 2000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium
Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium
Füllung 2,5 mm in 2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetzt
Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm
Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung
Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querrahmen oben + unten
Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)
Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau
Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich
Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl
Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl
Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl
Lieferumfang bestehend aus: 2 Stück Fensterladen-Flügel 1 Stück Schlagleiste mit Dichtung 1 Stück Alu-Ladenmittelverschluß Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden). Dübel und



Schrauben sind nicht im Lieferumfang!