

Preis ab: 610,33 EUR

incl. 19% MwSt.


Optionen:



Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)



Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung



Montageart: Montageelement Q



Montageart: Maueranker thermisch getrennt



Montageelement Q: Bitte Wert eintragen

Preis: wird konfiguriert

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm

Preis: +121,24 EUR incl. 19% MwSt.

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm

Preis: +154,15 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere




Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest

Preis: +71,02 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar

Preis: +102,15 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)

Preis: +34,80 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Kreuzband, verstellbar (ohne Kloben)

Preis: +64,69 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



Bänderfarbe: schwarz



Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL

Preis: +9,81 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: ohne Feststeller



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag

Preis: +42,08 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag

Preis: +52,57 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech

Preis: +54,60 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag

Preis: +121,57 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige



Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL50P100, mit seinen beweglichen 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL50) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen (P100) in der Optik eines gefasteten Holzbrettes, bietet Ihnen interessante Möglichkeiten, den Fensterladen individuell zu gestalten. Die Füllungsprofile werden waagrecht übereinander angeordnet. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Paneelprofilen im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die seitlich offenen Sonnenschutzlamellen sind in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Der geschlossene Teil wird mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Verstellung der Lamellen erfolgt über einen Rasterhebel mit 3 Feststellpunkten. Die Fensterläden bieten optimale Flexibilität durch eine, Ihren Wünschen entsprechende, Regulierung des Lichteinfalls. Das Fensterladenpaar besteht aus einem Flügel links und einem Flügel rechts vom Fenster und kann mit Hilfe eines Mittelverschlusses nach dem Zuklappen arretiert werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappladen-Set können die ACORIT - BL50P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 1600 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und des Bedienhebels nur bedingt möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich offen, 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Paneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brett Optik in 15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetzt Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard,

Artikel-Nr.: SET-00006 - Stand vom: 27.06.2026 / Änderungen vorbehalten.

RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 2 Stück Fensterladen-Flügel 1 Stück Schlagleiste mit Dichtung 1 Stück Alu-Ladenmittelverschluß Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden). Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

